Beaumont

ELEKTROZÄUNE



Katalog 2021

WWW.UKAL-ELEVAGE.COM

LIEBE KUNDEN,

wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Zaunkatalog für die Weidesaison zusenden zu dürfen.
Beaumont ist eine französische Marke, die seit über 50 Jahren für technische Kompetenz und Innovationskraft steht:
Wir haben mehr als 150 Artikel für Sie im Sortiment, um Ihnen die passende Lösung für alle Ihre Elektrozaun-Projekte anbieten zu können.

Dieses Jahr haben wir das gesamte Sortiment überarbeitet, um Ihnen leistungsstarke und einfach zu bedienende Elektrozaungeräte anbieten zu können. Wir haben eine neue Beaumont HOBBY-Reihe ins Leben gerufen, um die Anforderungen neuer Kunden im Bereich Weide- und Elektrozäune zu erfüllen.

Unser Kundendienst beantwortet gerne Ihre Fragen. Auf alle Elektrozaungeräte bieten wir 2 Jahre Garantie. Nach diesem Datum führen wir Reparaturen nach vorherigem Kostenvoranschlag durch.

Kontaktieren Sie uns unter +33 (0)3 88 90 73 93
oder per E-Mail **savf@ukal.com**
Besuchen Sie unsere Website **www.ukal-elevage.com**
und geben Sie Ihre Bestellung direkt auf

SIE FINDEN ALLE UNSERE KATALOGE:

IM UKAL WEBSHOP EINFACH UND **SCHNELL** RUND UM DIE UHR **BESTELLEN!**
→ **www.ukal-elevage.com**

50 JAHRE

LEIDENSCHAFT
—
QUALITÄT
—
ZUFRIEDENE KUNDEN

FOLGEN SIE UNS IN DEN SOZIALEN NETZWERKEN, BLEIBEN SIE AUF DEM LAUFENDEN UND SCHAUEN SIE SICH UNSERE VIDEOS AN!

Beaumont

Clôture électrique - Elektrozaun - Electric fencing

ELEKTROZAUNGERÄTE, LITZEN, SEILE UND BÄNDER

PRODUKTREIHE CLASSIC
Geräte mit Batteriebetrieb **8**
Geräte mit Netzbetrieb **10**
Litzen, Seile und Bänder **12**

PRODUKTREIHE PADDOCK
Geräte mit Batterie- und Netzbetrieb **14**
Seile und Bänder **16**

PRODUKTREIHE HOBBY
Elektrozaungeräte **18**

ZAUN-SETS
Sets für den Hund und den Gemüsegarten **20**

PERMANENTE ZÄUNE
Kabel **21**

Zubehör
Litzen und Bänder **22**
Luda Fence **24**
Isolatoren **26 à 31**
Torgriffe **32**
Pfähle **34**
Unverzichtbares Zubehör **36**
Haspeln **38**
Batterien **40**

NETZE
Geflügelnetze **41**
Schafsnetze **42**
Ziegennetze **44**
Kaninchennetze **45**
Raubtierschutznetze **46**

Stichwortverzeichnis **47**

Fotos ohne Gewähr, alle Rechte vorbehalten UKAL 2021-2022
Bildnachweise: Fotolia, iStock, UKAL.



NEUHEIT **ZAUNRECHNER**

KONFIGURIEREN SIE IHR
ELEKTROZAUN-PROJEKT **NACH MAß**

https://www.ukal-elevage.com/de/zaun-rechner

EINFACH.
SCHNELL. DIGITAL.

ENTDECKEN SIE LUDA FENCE

Mit Ihrem Smartphone können Sie Ihren Zaun ab sofort rund um die Uhr überwachen, das ganze Jahr über!

Erfahren Sie mehr über Luda Fence! LUDA Fence Alarm ist eine Überwachungsvorrichtung für Weidezäune, die das Spannungsniveau Ihres Elektrozauns direkt auf Ihrem Smartphone anzeigt und plötzliche Spannungsabfälle meldet.

Luda Fence kann an jedem Ort genutzt werden, der über eine GSM-Netzabdeckung verfügt.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 24.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen **unter +33 (0)388074015 oder besuchen Sie unsere Website**.

LUDA FENCE Alarm, geprüft und zugelassen
2:47

IP 65 Rain Proof | GSM | 3 Year Warranty | +50° −20° | App

LUDA.FARM

LUDA.FARM Smart Farming Lösungen

DER RICHTIGE ZAUN FÜR **JEDE ANWENDUNG**

Wofür kann ein Elektrozaun eingesetzt werden?

- Gewährleisten Sie die Sicherheit Ihrer Tiere und schützen Sie sie vor Raubtieren und Wild.
- Hüten Sie Ihre Tiere in einem geschlossenen Bereich.
- Schützen Sie Bereiche, die nicht von Tieren betreten werden dürfen.
- Verwenden Sie einen mobilen Zaun, um Ihren Tieren frisches Gras bieten zu können.

Wie funktioniert ein Weidezaun?

Ein betriebsbereiter elektrischer Weidezaun besteht aus einem offenen Stromkreis.
Das Elektrozaungerät erzeugt einen sehr kurzen elektrischen Impuls.
Die Dauer dieses Impulses liegt im Millisekundenbereich, deshalb stellt ein elektrischer Weidezaun unter normalen Einsatzbedingungen keine Gefahr für den Menschen dar.
Der Zaundraht und die Erdung sind die elektrisch leitenden Teile.

Im Betriebszustand fließt kein elektrischer Strom durch den Elektrozaun.
Der elektrische Strom fließt nur, wenn der Stromkreis geschlossen wird.
Das ist der Fall, wenn ein Tier den Zaundraht berührt. Der Stromkreis ist geschlossen, wenn der elektrische Impuls das Tier durchläuft und über die Erde zum Elektrozaungerät zurückfließt. Dadurch wird ein elektrischer Schock erzeugt, der die abschreckende Wirkung des Elektrozauns gewährleistet.

In welchen Fällen ist der Stromkreis nicht geschlossen?

- Wenn der Draht gebrochen ist.
- Wenn die elektrische Leitfähigkeit des Zauns schlecht ist und der Strom nicht richtig fließen kann.
- Wenn das Fell des Tieres zu dick ist.
- Wenn der Zaun zu stark bewachsen ist. Der Strom wird in die Erde abgeleitet.
- Durch falsche und unzureichende Erdung des Elektrozaungeräts.
- Durch übermäßige Trockenheit oder wenn Eis den Boden bedeckt und als Isolierung wirkt.

Bedeutung der Erdung

Die Erdung ist der wichtigste Aspekt und dennoch einer der Punkte, der am häufigsten beim Bau eines Elektrozauns vernachlässigt wird. Denken Sie daran, dass ein Elektrozaun nicht funktioniert, wenn er nicht richtig geerdet ist. Es ist wichtig, den Erdspieß in einem feuchten Bereich in den Boden zu schlagen. Das Kabel des Erdspießes muss korrekt in die Klemme des Elektrozaungeräts eingeschraubt werden.

HINWEIS: Es ist verboten, den Erdungsanschluss der Stromversorgung des Gebäudes zu verwenden.

Die Erdung der Netzversorgung und die Erdung des Zauns müssen mindestens 10 m voneinander entfernt sein.

Bei schwierigen Installationen (langer Zaun, sehr trockener Boden) können Sie die Effizienz durch eine größere Anzahl an Erdungsanschlüssen erhöhen. Wenn die gemessene Spannung höher als 300 V (0,3 kV) ist, ist die Erdung unzureichend und muss mit zusätzlichen Erdspießen verbessert werden.

ZAUN**HÖHEN**











VERGLEICH **ELEKTROZAUNGERÄTE**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Versorgungs-spannung	Gespeicherte Energie	Abgegebene Energie	Distanz im Labor CEE	Anzahl Netze
CLASSIC						
125 920 050 125 920 050SP	P180		0,18 J	0,12 J	4 km	NA
125 921 020 125 921 020SP	RB880		1,25 J/12 V 0,7 J/9 V	0,98 J/12 V 0,5 J/9 V	20 km	5 x 50 m
125.923.005	RB85		0,85 J	0,45 J	8 km	2 x 50 m
125.923.023	S170		1,7 J	1,4 J	55 km	8 x 50 m
125.923.024	S440		4,4 J	3,0 J	115 km	10 x 50 m
125.923.025	S510		5,1 J	3,8 J	130 km	12 x 50 m
PADDOCK						
125 940 050 125 940 050SP	Paddock P180		0,18 J	0,12 J	4 km	NA
125 943 980 125 943 980SP	Paddock RB880		1,25 J/12 V 0,7 J/9 V	0,98 J/12 V 0,5 J/9 V	20 km	5 x 50 m
125.943.045	Paddock S510		5,1 J	3,8 J	130 km	12 x 50 m
125.943.005	Paddock RB85		0,85 J	0,45 J	8 km	2 x 50 m
HOBBY						
125 945 005 125 945 005SP	Hobby P180		0,18 J	0,12 J	4 km	NA
125.945.010	Hobby SB230		2,3 J	1,13 J	18 km	4 x 50 m
125.945.015	Hobby S120		1,2 J	0,9 J	40 km	5 x 50 m

QUALITÄT **VON BEAUMONT**

Die Marke Beaumont verfügt über jahrelange praktische Erfahrung in diesem Bereich.

FORMBESTÄNDIG **ROBUST** **VERSCHWEISSTER MASCHENDRAHT**

Die Qualität der Netze von Beaumont hat sich bewährt.
Die Leistung der Produkte in der Praxis beweist das.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen **+33 (0)3 88 07 40 15**

VERGLEICH **LEITER**

Art.-Nr.	Band/Litze/ Seil	Länge	Durchmesser oder Breite	Anzahl der Leiter	Leiter-Typ	Widerstand	Bruchlast							
CLASSIC														
125.165.312	**Band**	200 m	12 mm	4 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm	–	5,8 Ohm/m	115 kg		●	●		●		●
125.165.320	**Band**	200 m	20 mm	6 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm	–	3,9 Ohm/m	90 kg	●	●					
125.165.340	**Band**	200 m	40 mm	8 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm	–	2,90 Ohm/m	280 kg	●						
125.165.112	**Litze**	200 m	–	6 x 0,15 mm	Edelstahl	7,20 Ohm/m	45 kg		●		●		●	●
125.165.114	**Litze**	400 m	–	6 x 0,15 mm	Edelstahl	7,20 Ohm/m	45 kg		●		●		●	●
125.165.216	**Seil**	200 m	Ø 6 mm	8 x 0,20 mm	Edelstahl	2,9 Ohm/m	450 kg	●				●	●	●
125.165.186	**Litze**	200 m	–	Leiter Edelstahl 3 x 0,15 mm + 1 x 0,20 mm Kupfer	–	0,53 Ohm/m	48 kg		●		●		●	●
125.165.188	**Litze**	400 m	–		–	0,53 Ohm/m	48 kg		●		●		●	●
125.176.215	**Geflochtenes Seil**	200 m	Ø 5 mm	Leiter Edelstahl 4 x 0,15 mm + 1 x 0,20 mm Kupfer	–	0,18 Ohm/m	400 kg	●	●			●	●	●
CANYON														
125.140.001	**Kabel**	250 m	–	–	Verzinkter Stahl	–	200 kg	●	●					
125.140.002	**Kabel**	500 m	–	–	Verzinkter Stahl	–	200 kg	●	●			●		
125.141	**Kabel**	500 m	–	–	Feuerverzinkter Stahl	0,12 Ohm/m	200 kg	●	●					
125.145.020	**Kabel**	400 m	Ø 2 mm	–	Aluminium	–	200 kg	●	●			●		
PADDOCK														
125.167.120	**Band**	200 m	20 mm	6 x 0,15 mm	Edelstahl	7,2 Ohm/m	90 kg	●						
125.167.140	**Band**	200 m	40 mm	10 x 0,15 mm	Edelstahl	4,32 Ohm/m	180 kg	●						
125.167.005	**Seil**	200 m	Ø 5 mm	6 x 0,15 mm	Edelstahl	7,20 Ohm/m	120 kg	●					●	●
125.167.312	**Band**	200 m	12 mm	4 x 0,20 mm + 1 x 0,15 mm	Edelstahl	5,8 Ohm/m	115 kg	●		●		●		●
125.167.320	**Band**	200 m	20 mm	6 x 0,20 mm + 1 x 0,15 mm	Edelstahl	3,9 Ohm/m	140 kg	●	●					
125.167.340	**Band**	200 m	40 mm	8 x 0,20 mm + 1 x 0,15 mm	Edelstahl	2,9 Ohm/m	280 kg	●						
125.167.216	**Seil**	200 m	Ø 6 mm	8 x 0,20 mm	Edelstahl	2,9 Ohm/m	140 kg	●				●	●	●

Die Verwendung unterschiedlicher Elektrozaungeräte und Leiter für verschiedene Tierarten dient lediglich als Hinweis.

LASSEN SIE SICH **LEITEN**

Hier finden Sie eine vollständige Übersicht aller in diesem Katalog verwendeten Piktogramme:
Mithilfe dieser Symbole können Sie auf einen Blick mehr über jedes Produkt erfahren. Lassen Sie sich leiten!

- Batterie
- Netzspannung
- Solarmodul
- Für Metall-/ Kunst-stoffpfähle
- Für Holzpfähle
- Spannung
- ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol
- UV UV-Schutz
- PE Polyethylen
- Litzen und Seile
- Bänder
- XL XL-Format
- zum Schrauben
- zum Nageln
- 90 Verpackung
- 2 Jahre Garantie

PRODUKTREIHE CLASSIC

MADE IN EUROPE

UNSERE ELEKTROZAUNGERÄTE **MIT BATTERIEBETRIEB**

Mit der Garantie einer vollständig kontrollierten Fertigung bietet die CLASSIC Produktreihe den Vorteil langlebiger und leistungsstarker Elektrozaungeräte.
Breite Produktpalette für alle klassischen Situationen.

2 Jahre | ABS | UV | Solarmodul

ELEKTROZAUNGERÄT MIT BATTERIEBETRIEB CLASSIC P180

Praktisches und leicht zu bedienendes batteriebetriebenes Weidezaungerät. Leicht zu transportieren, lange Betriebsdauer dank eines geringen Energieverbrauchs. Für Zäune bis 4 km Länge ohne Bewuchs. Betriebskontrollleuchte. Inklusive **2,5-W-Solarmodul** für längere Betriebsdauer.

Art.-Nr. 125 920 050 mit Solarmodul 2,5 W

Art.-Nr. 125 920 050SP nur Elektrozaungerät

SOLARMODUL MIT HALTERUNG

Laden Sie los! Solarenergie ist kostenlos und erneuerbar. Durch den Einsatz von Solarmodulen müssen Sie die Batterie nicht mehr manuell aufladen, Ihr Elektrozaungerät hat permanent unbegrenzte Energie.

Art.-Nr. 125 035 5 W mit Halterung*

* Solange der Vorrat reicht.

Art.-Nr. 125 036 10 W mit Standfuß

2 Jahre · ABS · UV · 3 IN 1 · Solarmodul

KOMBISTATION 3-IN-1 CLASSIC RB880

Das ideale Gerät für lange Zäune. Multifunktionales Elektrozaungerät. Batteriebetrieb, Akkubetrieb oder Netzbetrieb. **Inklusive Solarmodul 10 W.** Für den Netzbetrieb ist ein Transformator erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Praktischer Transportgriff. Batteriestandsanzeige. 3 Anzeigestufen. **Vielseitig einsetzbar, praktisch und leicht zu bedienen. Unsere Empfehlung für den Einsatz im Gelände!**

Art.-Nr. 125 921 020 mit Solarmodul 10 W

Art.-Nr. 125 921 020SP nur Elektrozaungerät

Technische Daten	Art.Nr. 125 920 050SP	Art.-Nr. 125 921 020SP
Versorgungsspannung	9 V/12 V	9 V/12 V/230 V
Gespeicherte Energie	0,18 J	1,25 J/12 V - 0,7 J/9 V
Abgegebene Energie	0,12 J	0,98 J/12 V - 0,5 J/9 V
Spannung	8.500 V	10.800 V/12 V - 7.000 V/9 V
Spannung unter 500 Ohm	1.500 V	4.500 V/12 V - 3.000 V/9 V
Verbrauch	15 mA/12 V – 22 mA/9 V	90 mA/12 V – 70 mA/9 V
Kontrolllampe	Ja	3 Anzeigestufen
Distanz im Labor CEE	4 km	20 km
Distanz bei geringem Bewuchs	2,8 km	9,5 km
Distanz bei mittlerem Bewuchs	0,9 km	3,3 km
Distanz bei starkem Bewuchs	0,2 km	1,1 km
Anzahl Netze	NA	5 x 50 m

MADE IN EUROPE

BEST-SELLER ★★★

2 Jahre | ABS | UV

2 Jahre | ABS | UV | J (1,7 Joules)

NETZTEIL CLASSIC RB85

Kompakt und modern – das ideale Weidezaungerät für Haustierbesitzer. **Geeignet für Zäune mittlerer Länge: fest installierte Weidezäune für Rinder – Schafe – Ziegen – Hunde, Umzäunungen zum Schutz von Pflanzen, Teichen und Gärten.**

Art.-Nr. 125 923 005

NETZTEIL CLASSIC S170

Gehäuse aus stoßfestem ABS-Kunststoff. Kontrollleuchten. Ausgelegt für mittelgroße Zäune. **Ideal geeignet für mittelgroße Zäune für empfindliche Tierarten (Hunde, Pferde usw.).**

Art.-Nr. 125 923 023

BEDEUTUNG DER ERDUNG

Die Erdung ist der wichtigste Aspekt. Es ist wichtig, den Erdspieß in einem feuchten Bereich in den Boden zu schlagen. Das Kabel des Erdspießes muss korrekt in die Klemme des Elektrozaungeräts eingeschraubt werden.

WICHTIG: Es ist verboten, den Erdungsanschluss der Stromversorgung des Gebäudes zu verwenden. Die Erdung der Netzversorgung und die Erdung des Zauns müssen mindestens 10 m voneinander entfernt sein.

1 m Erdspieß pro 1 Joule gespeicherte Leistung.

Bei schwierigen Installationen (langer Zaun, sehr trockener Boden) können Sie die Effizienz durch eine größere Anzahl an Erdungsanschlüssen erhöhen.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen **+33 (0)3 88 07 40 15**

2 Jahre | ABS | UV | J 4 Joules

ELEKTROZAUNGERÄT MIT NETZBETRIEB CLASSIC S440

Gehäuse aus stoßfestem ABS-Kunststoff. Gerät mit Betriebsanzeige und 2 Leistungsausgängen. Für alle Arten von Tieren geeignet. **Mittlere und lange Zäune.**

Art.-Nr. 125 923 024

2 Jahre | ABS | UV | J 5 Joules

ELEKTROZAUNGERÄT MIT NETZBETRIEB CLASSIC S510

Weidezaungerät mit 2 maximalen und reduzierten Ausgängen, um die Leistung des Elektrozaungeräts an den Schutzbedarf anzupassen oder 2 unabhängige Zäune zu elektrifizieren. Leistungsstarkes Weidezaungerät für Zäune bis 35 km Länge ohne Bewuchs und 6 km bei sehr starkem Bewuchs. 6-stufige LED-Spannungsanzeige. 2 Leistungsausgänge (jew. High und Low). Kann verwendet werden, um bis zu 12 Netze zu elektrifizieren. Einfache Bedienung. **Empfohlen für lange und sehr lange Zäune unter schwierigen Bedingungen (starker Bewuchs, schwer zu hütende Tiere).**

Art.-Nr. 125 923 025

Technische Daten	Art.-Nr. 125 923 005	Art.-Nr. 125 923 023	Art.-Nr. 125 923 024	Art.-Nr. 125 923 025
Versorgungsspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Gespeicherte Energie	0,85 J	1,7 J	4,4 J	5,1 J
Abgegebene Energie	0,45 J	1,4 J	3,0 J	3,8 J
Spannung	7.800 V	9.500 V	10.500 V	10.000 V
Spannung unter 500 Ohm	3.800 V	5.000 V	5.700 V	5.600 V
Verbrauch	1 W	3 W	5 W	8 W
Kontrolllampe	Nein	Ja	2 Leistungsausgänge	6-stufige LED-Spannungsanzeige, 2 Leistungsausgänge (jew. High und Low)
Distanz im Labor CEE	8 km	55 km	115 km	130 km
Distanz bei geringem Bewuchs	3,5 km	15 km	20 km	35 km
Distanz bei mittlerem Bewuchs	2 km	4,5 km	7 km	13 km
Distanz bei starkem Bewuchs	0,8 km	1,7 km	2 km	6 km
Anzahl Netze	2 x 50 m	8 x 50 m	10 x 50 m	12 x 50 m

UNSERE **LITZEN, SEILE UND BÄNDER**

MADE IN EUROPE

LÄNGE

Gibt an, wie viel Litze, Seil oder Band auf der Rolle vorhanden ist. Wird in Metern angegeben.

TRAGENDE DRÄHTE

Kunststoffdrähte, welche die Sichtbarkeit und Struktur des Zauns gewährleisten. Es werden die Kunststoffe Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP) verwendet. Die UV-Schutzbehandlung garantiert den Schutz der tragenden Drähte vor der ultravioletten Strahlung der Sonne.

BEST-SELLER ★★★

UV

BÄNDER, WEISS-GRÜN

Art.-Nr. 125 165 312 12 mm / 200 m
Art.-Nr. 125 165 320 20 mm / 200 m
Art.-Nr. 125 165 340 40 mm / 200 m

UV

SEIL, WEISS-GRÜN

Art.-Nr. 125 165 216 Ø 6 mm / 200 m

Technische Daten	Art.-Nr. 125 165 312	Art.-Nr. 125 165 320	Art.-Nr. 125 165 340	Art.-Nr. 125 165 216
Breite x Länge	12 mm x 200 m	20 mm x 200 m	40 mm x 200 m	Ø 6 mm x 200 m
Anzahl	4 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm	6 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm	8 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm	Leiter aus Edelstahl 8 x 0,20 mm
Widerstand	5,8 Ohm/m	3,9 Ohm/m	2,9 Ohm/m	2,9 Ohm/m
Bruchlast	115 kg	90 kg	280 kg	450 kg

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen **+33 (0)3 88 07 40 15**

BRUCHLAST
Gibt die mechanische Festigkeit der Litze, des Seiles oder Bandes an. Wird in kg angegeben.

LEITER
Metalldrähte, welche die elektrische Leitfähigkeit des Zauns gewährleisten. Durchmesser, Anzahl und Materialzusammensetzung der Leiter haben Einfluss auf die Leitfähigkeit der Litze, des Seiles oder Bandes. Ein größerer Durchmesser der Drähte oder eine Erhöhung der Anzahl der Leiter verbessert die Leitfähigkeit. KUPFER besitzt eine 40x höhere elektrische Leitfähigkeit als EDELSTAHL.

WIDERSTAND
Gibt den elektrischen Widerstand der Litze, des Seiles oder Bandes an. Wird in Ohm pro Laufmeter angegeben. Der elektrische Widerstand ist abhängig vom Durchmesser, der Anzahl und der Materialzusammensetzung der Leiter. Ein größerer Durchmesser der Drähte oder eine Erhöhung der Anzahl der Leiter reduziert den Widerstand. EDELSTAHL besitzt einen 40x höheren elektrischen Widerstand als KUPFER.
Je kleiner der Wert, desto höher die Leitfähigkeit der Litze.

UV

VERDRILLTE LITZE, WEISS-GRÜN

Art.-Nr. 125 165 112 200 m
Art.-Nr. 125 165 114 400 m

EMPFOHLEN VON UKAL

UV

GEFLOCHTENE LITZEN UND SEILE

Die Monofile, aus denen die Litze oder das Seil bestehen, sind zu einem 3 mm dicken Mantel geflochten. Die Elastizität der Monofile ist höher als die der leitenden Materialien. Ein Kupferleiter bietet den geringsten Widerstand für Zäune mit einer Länge von mehr als 1 000 m.

Art.-Nr. 125 165 186 geflochtene Litze 200 m
Art.-Nr. 125 165 188 geflochtene Litze 400 m
Art.-Nr. 125 176 215 geflochtenes Seil 5 mm / 200 m

Technische Daten	Art.-Nr. 125 165 112	Art.-Nr. 125 165 114	Art.-Nr. 125 165 186	Art.-Nr. 125 165 188	Art.-Nr. 125 176 215
Länge	200 m	400 m	200 m	400 m	200 m
Anzahl	Leiter Edelstahl 6 x 0,15 mm	Leiter Edelstahl 6 x 0,15 mm	Leiter Edelstahl 3 x 0,15 mm + 1 x 0,20 mm Kupfer	Leiter Edelstahl 3 x 0,15 mm + 1 x 0,20 mm Kupfer	Leiter Edelstahl 4 x 0,15 mm + 1 x 0,20 mm Kupfer
Widerstand	7,20 Ohm/m	7,20 Ohm/m	0,53 Ohm/m	0,53 Ohm/m	0,18 Ohm/m
Bruchlast	45 kg	45 kg	48 kg	48 kg	400 kg

PRODUKTREIHE PADDOCK

MADE IN EUROPE

EMPFOHLEN VON UKAL

ELEKTROZAUNGERÄTE **PADDOCK**

Die Produktreihe PADDOCK ist der ideale Partner für Ihre Umzäunungen. Sie garantiert die Sicherheit Ihrer Pferde durch die Verbindung guter Sichtbarkeit und ausreichender Leistung. Ideal für Koppeln, Erholungsbereiche für Hengste, die Abtrennung von Pferdeparzellen, Installationen in sensiblen Bereichen, in der Nähe anderer landwirtschaftlicher Betriebe usw.

2 Jahre · ABS · UV · 3 IN 1 · Solarmodul

KOMBISTATION 3-IN-1 PADDOCK RB880

Das ideale Gerät für lange Zäune. Multifunktionales Elektrozaungerät. Batteriebetrieb, Akkubetrieb oder Netzbetrieb. Inklusive Solarmodul 10 W. Für den Netzbetrieb ist ein Transformator erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Praktischer Transportgriff. Batteriestandsanzeige. 3 Anzeigestufen. **Vielseitig einsetzbar, praktisch und leicht zu bedienen.**

Art.-Nr. 125 943 980 mit Solarmodul 10 W

Art.-Nr. 125 943 980SP nur Elektrozaungerät

2 Jahre · ABS · UV · Solarmodul

ELEKTROZAUNGERÄT MIT BATTERIEBETRIEB PADDOCK P180

Praktisches und leicht zu bedienendes batteriebetriebenes Weidezaungerät. Für Zäune bis 4 km Länge ohne Bewuchs. Betriebskontrollleuchte. Inklusive 2,5-W-Solarmodul für längere Betriebsdauer.

Art.-Nr. 125 940 050 mit Solarmodul 2,5 W

Art.-Nr. 125 940 050SP nur Elektrozaungerät

UNSERE BATTERIEN SIEHE **SEITE 40**



2 Jahre · ABS · UV · J (5 Joules)

ELEKTROZAUNGERÄT MIT NETZBETRIEB PADDOCK S510

Weidezaungerät mit 2 maximalen und reduzierten Ausgängen zur Anpassung der Leistung an den Bedarf oder zur Versorgung von 2 unabhängigen Zäunen. Elektrozaungerät für Zäune bis 30 km Länge ohne Bewuchs und 6 km bei sehr starkem Bewuchs. 6-stufige LED-Spannungsanzeige. 2 Leistungsausgänge (jew. High und Low). Einfache Bedienung. **Empfohlen für lange und sehr lange Zäune unter schwierigen Bedingungen (starker Bewuchs, schwer zu hütende Tiere).**

Art.-Nr. 125 943 045

2 Jahre · ABS · UV

ELEKTROZAUNGERÄT MIT NETZBETRIEB PADDOCK RB85

Kompakt und modern – das ideale Weidezaungerät für Pferdebesitzer. **Ausgelegt für Zäune mittlerer Länge.**

Art.-Nr. 125 943 005

Technische Daten	Art.-Nr. 125 940 050	Art.-Nr. 125 943 980	Art.-Nr. 125 943 045	Art.-Nr. 125 943 005
Versorgungsspannung	9 V/12 V	9 V/12 V/230 V	230 V	230 V
Gespeicherte Energie	0,18 J	1,25 J/12 V - 0,7 J/9 V	5,1 J	0,85 J
Abgegebene Energie	0,12 J	0,98 J/12 V - 0,5 J/9 V	3,8 J	0,45 J
Spannung	8.500 V	10.800 V/12 V - 7.000 V/9 V	10.000 V	7.800 V
Spannung unter 500 Ohm	1.500 V	4.500 V/12 V - 3.000 V/9 V	5.600 V	3.800 V
Verbrauch	15 mA/12 V – 22 mA/9 V	90 mA/12 V – 70 mA/9 V	8 W	1 W
Kontrolllampe	Ja	3 Anzeigestufen	6-stufige LED-Spannungsanzeige. 2 Leistungsausgänge (jew. High und Low).	Nein
Distanz im Labor CEE	4 km	20 km	130 km	8 km
Distanz bei geringem Bewuchs	2,8 km	9,5 km	35 km	3,5 km
Distanz bei mittlerem Bewuchs	0,9 km	3,3 km	13 km	2 km
Distanz bei starkem Bewuchs	0,2 km	1,1 km	6 km	0,8 km
Anzahl Netze	NA	5 x 50 m	12 x 50 m	2 x 50 m

2 Jahre Garantie auf alle unsere Elektrozaungeräte, Lieferung mit Typenschild.

DIE PRODUKTREIHE **BRAUN**

MADE IN **EUROPE**

UV

BÄNDER, BRAUN

Art.-Nr. 125 167 120 20 mm / 200 m

Art.-Nr. 125 167 140 40 mm / 200 m

SEIL, BRAUN

Art.-Nr. 125 167 005 Ø 5 mm / 200 m

UNVERZICHTBAR

ISOLIERTER TORGRIFF MIT DEHNBAREM ELEKTRIFIZIERTEM SPANNSEIL

Elastisches Set mit isolierendem Griff, empfohlen für Pferdeparks. Ermöglicht die Erstellung von Toren für landwirtschaftliche Geräte (Öffnungsbreite bis 8 m).

Art.-Nr. 125 407

Technische Daten	Art.-Nr. 125 167 120
Länge	20 mm x 200 m
Anzahl	Leiter Edelstahl 6 x 0,15 mm
Widerstand	7,2 Ohm/m
Bruchlast	90 kg

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen **+33 (0)3 88 07 40 15**

SEILE

VORTEILE

- Einfache Montage
- Einfache Wartung des Zauns
- Geringer Windwiderstand

NACHTEILE

- Geringere Sichtbarkeit

ODER

BÄNDER

VORTEILE

- Sehr gute Sichtbarkeit
- Sicherheitsprodukt für schwierige Tiere (Pferde und Jungrinder)

NACHTEILE

- Höherer Montageaufwand
- Windwiderstand

PRODUKTREIHE **WEISS-GRÜN**

UV

BÄNDER, WEISS-GRÜN

Art.-Nr. 125 167 312 12 mm / 200 m
Art.-Nr. 125 167 320 20 mm / 200 m
Art.-Nr. 125 167 340 40 mm / 200 m

SEIL, WEISS-GRÜN

Art.-Nr. 125 167 216 Ø 6 mm / 200 m

Art.-Nr. 125 167 140	Art.-Nr. 125 167 005	Art.-Nr. 125 167 312	Art.-Nr. 125 167 320	Art.-Nr. 125 167 340	Art.-Nr. 125 167 216
40 mm x 200 m	Ø 5 mm x 200 m	12 mm x 200 m	20 mm x 200 m	40 mm x 200 m	Ø 6 mm x 200 m
Leiter Edelstahl 10 x 0,15 mm	Leiter Edelstahl 6 x 0,15 mm	Leiter Edelstahl 4 x 0,20 mm + 1 x 0,15 mm	Leiter Edelstahl 6 x 0,20 mm + 1 x 0,15 mm	Leiter Edelstahl 8 x 0,20 mm + 1 x 0,15 mm	Leiter Edelstahl 8 x 0,20 mm
4,32 Ohm/m	7,20 Ohm/m	5,8 Ohm/m	3,9 Ohm/m	2,9 Ohm/m	2,9 Ohm/m
180 kg	120 kg	115 kg	140 kg	280 kg	140 kg

PRODUKTREIHE HOBBY

ELEKTROZAUNGERÄTE **HOBBY**

Entdecken Sie unsere neuen Elektrozaungeräte aus der Produktreihe HOBBY. Speziell für das Hüten von Kleintieren, wenigen Tieren oder für kurze Zäune mit geringem Bewuchs.

2 Jahre

ABS

UV

Solarmodul

AKKU-STATION P180 MIT SOLARMODUL 2,5 W

Modell mit 9-V-Akku für den mobilen Einsatz, für kurze Zäune, ohne Bewuchs. Dieses Elektrozaungerät ist die ideale Lösung für Hobby-Landwirte (Privat- oder Freizeitbereich) und für das Hüten von Kleintieren, Hunden und Katzen.

Art.-Nr. 125 945 005 mit Solarmodul 2,5 W

Art.-Nr. 125 945 005SP nur Elektrozaungerät

2 MÖGLICHE STROMVERSORGUNGEN

2 Jahre · ABS · UV

GERÄT MIT NETZBETRIEB HOBBY S120

Leistungsstarkes 230-V-Elektrozaungerät für kurze und mittlere Zäune mit moderatem Bewuchs.
Dieses Elektrozaungerät ist die ideale Lösung für Hobby-Landwirte (Privat- oder Freizeitbereich) und für das Hüten von Kleintieren, Hühnern, Hunden und Katzen.

Art-Nr. 125 945 015

2 Jahre · ABS · UV

ELEKTROZAUNGERÄT HOBBY SB230

Dieses Gerät kann mit 2 unterschiedlichen Stromversorgungen betrieben werden (Batterie- oder Netzbetrieb). Das Elektrozaungerät ist die ideale Lösung für Hobby-Landwirte (Privat- oder Freizeitbereich), für Schafsweiden und das Hüten von Kleintieren, Hühnern, Hunden und Katzen. Lieferung mit **Batterie-Anschlusskabel** und **Netzteil für Anschluss an das 230-V-Stromnetz.**

Art.-Nr. 125 945 010

Technische Daten	Art.-Nr. 125 945 005	Art.-Nr. 125 945 010	Art-Nr. 125 945 015
Versorgungsspannung	9 V/12 V	12 V/230 V	230 V
Gespeicherte Energie	0,18 J	2,3 J	1,2 J
Abgegebene Energie	0,12 J	1,13 J	0,9 J
Spannung	8.500 V	8.000 V	7.800 V
Spannung unter 500 Ohm	1.500 V	3.800 V	3.600 V
Verbrauch	15 mA/12 V – 22 mA/9 V	150 mA	2 W
Kontrolllampe	Ja	Ja	Ja
Distanz im Labor CEE	4 km	18 km	40 km
Distanz bei geringem Bewuchs	2,8 km	11 km	8 km
Distanz bei mittlerem Bewuchs	0,9 km	4,5 km	3,5 km
Distanz bei starkem Bewuchs	0,2 km	1,3 km	1,2 km
Anzahl Netze	NA	4 x 50 m	5 x 50 m

NEU

ELEKTROZAUN-SET FÜR GROSSE HUNDE

Mit diesem Zaun-Set können Sie einen Bereich für große Hunde einzäunen. Einfache Montage, enthält alle Elemente für einen effektiven Zaun.

Im Lieferumfang enthalten:
- 1 Elektrozaungerät für Netzbetrieb RB85
- 1 weiß-grünes Band, 12 mm, 200 m und 5 Verbinder
- 10 Kunststoffpfähle, 90 cm
- 1 Erdspieß
- 1 Warnschild „Elektrozaun"
- 10 m Spannungskabel
- 5 Isolatoren
- 1 Torgriff mit Feder, 5 m, zum Erstellen eines Durchgangs

Art.-Nr. 125 705

NEU

ELEKTROZAUN-SET FÜR SCHWER ZU HÜTENDE HUNDE

Das Set für schwer zu hütende Hunde enthält ein leistungsstärkeres Elektrozaungerät: CLASSIC S170 (s. Seiten 10/11 für technische Daten). So ist Ihr Haustier sicher und das Risiko des Weglaufens wird minimiert. Einfache Montage, enthält alle Elemente für einen effektiven Zaun.

Im Lieferumfang enthalten:
- 1 Elektrozaungerät für Netzbetrieb S170
- 1 weiß-grünes Band, 12 mm, 200 m und 5 Verbinder
- 10 Kunststoffpfähle, 90 cm
- 1 Erdspieß
- 1 Warnschild „Elektrozaun"
- 10 m Spannungskabel
- 5 Isolatoren
- 1 Torgriff mit Feder, 5 m, zum Erstellen eines Durchgangs

Art.-Nr. 125 725

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen **+33 (0)3 88 07 40 15**

NEU

ELEKTROZAUN-SET FÜR DEN GEMÜSEGARTEN

Mit diesem Zaun-Set können Sie Ihren Gemüsegarten vor Haustieren (Hunde, Katzen) und Wildtieren (Wildschweine, Rehe...) schützen. Einfache Montage, enthält alle Elemente für einen effektiven Zaun.

Im Lieferumfang enthalten:
- 1 Kombistation (Netz- oder Batteriebetrieb) HOBBY SB230
- 1 weiß-grünes Band, 12 mm, 200 m und 5 Verbinder
- 10 Kunststoffpfähle, beige, Höhe 55 cm
- 1 Erdspieß
- 2 Tor-Sets bestehend aus Isolatoren mit Verankerung und Griff
- 8 Ringisolatoren

Art.-Nr. 125 710

KABEL AUS VERZINKTEM STAHL

- Bruchlast 200 kg
- Gute Leitfähigkeit

Art.-Nr. 125 140 001 250 m

Art.-Nr. 125 140 002 500 m

OPTIMALE LEITFÄHIGKEIT



KABEL AUS FEUERVERZINKTEM STAHL - 500 M

- Kabel aus feuerverzinktem Stahl mit Aluminium-Pulverbeschichtung
- Ausgezeichnete Leitfähigkeit
- Bruchlast 200 kg
- Widerstand: 0,12 Ohm/m

Art.-Nr. 125 141



ALUMINIUM-KABEL - 400 M

- Aluminium-Kabel
- Bruchlast 200 kg
- Gute Leitfähigkeit

Art.-Nr. 125 145 020 Ø 2 mm

ZUBEHÖR LITZEN UND BÄNDER | Verbinder

SEILVERBINDER

Verbinder für Litzen und Seile. Garantiert hochwertige Verbindungen.

Art.-Nr. 125 139 015 Edelstahl 5

Art.-Nr. 125 139 016 Aluminium 5

SCHRAUBE FÜR KABELVERBINDUNG

Schraube für die Verbindung mehrerer Kabel.

Art.-Nr. 125 139 014 10



BANDVERBINDER

Art.-Nr. 125 139 006 20 mm / Aluminium 5

Art.-Nr. 125 139 046 40 mm / Aluminium 5

Art.-Nr. 125 139 120 20 mm / Stahl 5

Art.-Nr. 125 139 140 40 mm / Stahl 5

VERBINDER FÜR BÄNDER

Unkomplizierter Einsatz. Geeignet für alle gängigen Elektrozaunbänder. Halterung aus verzinktem Metall. Stabiler Verbinder für Bänder mit einteiliger Metallhalterung, die von unzerbrechlichem Kunststoff unterstützt wird.

Art.-Nr. 125 139 220 20 mm 10

Art.-Nr. 125 139 240 40 mm 5

ZUBEHÖR LITZEN UND BÄNDER | Spanner

FEDERSPANNER FÜR LITZEN

Aus Edelstahl.

Art.-Nr. 125 139 020 1

SPANNER FÜR LITZEN UND SEILE

Zum Spannen von Litzen und Seilen, integriertes Verriegelungssystem.

Art.-Nr. 125 139 013 2





SPANNER FÜR BÄNDER

Aus Aluminium.

Art.-Nr. 125 139 010 1

SPANNUNGSKABEL FLEXIBEL

Flexibles Spannungs- und Durchführungskabel.

Art.-Nr. 125 450 030 30 m

Art.-Nr. 125 450 50 m

Art.-Nr. 125 450 100 100 m

ERDKABEL HOCHSPANNUNG - 25 M

Doppelte Isolierung Ø 1,6 mm.

Art.-Nr. 125 451 025 25 m

VORRAT BEGRENZT

VERBINDUNGSKABEL BAND UND LITZE

Art.-Nr. 125 191 2



VERBINDUNGSKABEL MIT SCHRAUBPLATTEN FÜR BÄNDER BIS 40 MM

Kabel mit 2 übereinander liegenden Schraubplatten zur Verbindung von zwei Bändern (bis 40 mm Breite) auf unterschiedlicher Höhe. Kabellänge: ca. 50 cm.

Art.-Nr 125H10446 1

VERBINDUNGSKABEL BAND UND SEIL

Professionelles Verbindungskabel für Bänder bis 40 mm und Seile bis 6 mm. Kontaktplatte aus Edelstahl. Kabellänge: 60 cm.

Art.-Nr. 125 192 002 1

VERBINDUNGSKABEL FÜR SEILE BIS 6 MM

Professionelles Verbindungskabel für Seile bis 6 mm. Kabellänge: 60 cm.

Art.-Nr. 125 192 003 1

UNVERZICHTBAR
FÜR SMART FARMING

LUDA FARM

ÜBERWACHEN SIE IHREN ZAUN RUND UM DIE UHR MIT IHREM SMARTPHONE

LUDA Fence ist eine Weidezaun-Überwachungsvorrichtung, die das Spannungsniveau Ihres Elektrozauns direkt auf Ihrem Smartphone anzeigt und plötzliche Spannungsabfälle meldet. Sie können Luda Fence mit Ihrem Smartphone nutzen und Ihren Weidezaun rund um die Uhr überwachen.
Die Funktion Alarm+ sendet Ihnen bei einem Spannungsabfall direkt einen Alarm und eine grafische Darstellung des Spannungsverlaufs, anhand derer Sie feststellen können, ob der Spannungsabfall auf Tiere, wachsendes Gras oder auf einen Regenschauer zurückzuführen ist. Diese Funktionen finden Sie alle in derselben App wie Ihre anderen Smart Farming-Produkte und Sie erhalten so auf Ihrem Mobiltelefon einen einheitlichen und schnellen Überblick über die wichtigsten Bereiche auf Ihrem Hof. 3 Jahre Garantie*.

* Nach Registrierung auf der LUDA-Website.

Art.-Nr LUD1072

LUDA FENCE Alarm, geprüft und zugelassen
2:47

IP 65 Rain Proof | GSM | Rechargeable battery | 3 Year Warranty | +50° −20° | App

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen **unter +33 (0)388074015 oder besuchen Sie unsere Website**.

LASSEN SIE IHRE GERÄTE **VON DER SONNE AUFLADEN!**

SOLARMODUL 3 W
LUDA SOLAR CHARGER

Wenn Sie das Solarmodul Solar Charger 3 W an Ihr FenceAlarm-System anschließen, bleibt Ihr Akku immer vollständig aufgeladen. Das bedeutet, dass Sie Ihr FenceAlarm-System zum Aufladen nicht mehr abbauen und mit nach Hause nehmen müssen. Warum sparen Sie nicht Zeit und Energie und nutzen die Kraft der Sonne? Es gibt nichts Besseres als natürliche Energie!
Einfache Installation!
Mit dem Solarmodul von LUDA sparen Sie Zeit!
Lädt Ihren Luda FenceAlarm.
3 Jahre Garantie*.
* Nach Registrierung auf der LUDA-Website.

Art.-Nr LUD1085

SCHNELLE INSTALLATION!





ISOLATOREN FÜR LITZEN UND SEILE

BEST-SELLER ★★★

12 mm

RINGISOLATOR

Isolator aus gegossenem Kunststoff. Für Litzen, Seile und Bänder bis 12 mm. Robuster Korpus mit Schraube, ideal zum Einschrauben in Holzpfähle.

Art.-Nr. 125 201 schwarz 25
Art.-Nr. 125 201 090 schwarz 90
Art.-Nr. 125 201 250 schwarz 250
Art.-Nr. 125 202 gelb 25

8 mm

PREMIUM-ISOLATOR 3-IN-1

Dank ihrer einzigartigen Form liegen diese Isolatoren gut in der Hand und können ohne Werkzeug eingeschraubt werden. Der Isolatorkopf besitzt eine besondere Konstruktion. Der Leiter des Zauns wird von oben leicht versetzt eingesetzt, so dass ein späteres ungewolltes Herausrutschen vermieden wird.
Spezialisolator für Seile. Empfohlen für lange Zäune. Kurze Halterung. Anti-Tropf-System. Selbstschneidende Schraube.

Art.-Nr. 125 226 schwarz 20



15.000 V

KOMBI-ISOLATOR HOLZ/STAHL RBU

Universell einsetzbar mit unverlierbarem Stift. Zur Befestigung in der gewünschten Höhe an einem Stahlpfosten Ø 10 bis 12 mm, an einem runden oder flachen Holzpfahl mit Eisendraht, 2 Schrauben oder 2 Nägeln.

Art.-Nr. 125 200 025 schwarz 25
Art.-Nr. 125 200 050 schwarz 50



15.000 V

ISOLATOR MIT UNVERLIERBAREM STIFT RBL
Zur Befestigung an einem Zaunpfahl mit Eisendraht.
Für Litzen oder Kabel. Beständigkeit 15.000 V.

Art.-Nr. 125 266 50

Art.-Nr. 125 266 100 100

Isolatoren zum Nageln | ISOLATOREN

UV 12 mm 8 mm

ISOLATOR ZUM NAGELN ECONOMY
Für Bänder bis 12 mm Breite.
Für Litzen und Seile bis 8 mm Durchmesser.
Zum Schrauben oder Nageln.

Art.-Nr. 125 224 004 50

ISOLATOR MIT FESTEM NAGEL
Lieferung ohne Nagel.

Art.-Nr. 125 224 002 100

3-IN-1 - **SMARTES PRODUKT**







ISOLATOR RBR HOLZ/STAHL

Universal-Isolator für alle Materialien. Zur Befestigung in der gewünschten Höhe, an einem Stahlpfosten Ø 10 oder 12 mm, an einem runden oder flachen Holzpfahl mit Eisendraht, 2 Schrauben oder 2 Nägeln.

Art.-Nr. 125 200 225 25
Art.-Nr. 125 200 250 50

ISOLATOR RBCH

Großes Modell für Bänder bis 40 mm, Kabel und Seile. Die Schrauben gewährleisten einen festen Halt des Bandes und erleichtern die Montage.

Art.-Nr. 125 223 25

ISOLATOR FÜR LITZEN UND BÄNDER 40 MM

Einschraubisolator für Holzpfahl. Kurze Halterung. Selbstschneidende Schraube. Für Bänder bis 40 mm Breite. Für Litzen und Seile bis 8 mm Durchmesser. Besonders langes, sauberes, scharfes Gewinde. Selbstschneidende Gewindeschraube für müheloses Einschrauben. Kein Vorbohren oder Vorfräsen im Holz erforderlich. Die Schraube des Isolators ist aus gehärtetem Stahl gefertigt.

Art.-Nr. 125 225 30





ISOLATOR FÜR BÄNDER 12 BIS 40 MM UND SEILE

Art.-Nr. 125 207 25
Art.-Nr. 125 207 090 90

ISOLATOR FÜR BÄNDER BIS 20 MM UND SEILE BIS 8 MM

Mit Sicherheitsclip.

Art.-Nr. 125 209 25

SOLANGE DER VORRAT REICHT

UV

12 mm max.

UNIVERSAL-ISOLATOR ZUM SCHRAUBEN

Art.-Nr. 125 206 25

UV XL

12 mm max.

RINGISOLATOR GROSSES MODELL, LUXUS

Art.-Nr. 125 230 101 25

UV

40 mm max.

UNIVERSAL-ISOLATOR SCHWARZ

Für runde Pfähle Ø 10/12 mm zum Nageln für Litzen und Bänder.

Art.-Nr. 125 200 25

UV

40 mm max. 6 mm max.

ISOLATOR ZUM NAGELN FÜR BÄNDER BIS 40 MM UND SEILE BIS 6 MM

Sicherheitsverschluss.

Art.-Nr. 125 220 001 25





20 mm max.

SET IGPB 2 VERANKERUNGSPLATTEN UND 2 ISOLATOREN RBCH

Set bestehend aus:
- 2 Isolatoren RBCH,
- 2 Verankerungsplatten für Bänder 40 mm aus Aluminium.

Art.-Nr. 125 408 003

ISOLATOR MIT VERANKERUNGSPLATTE AUS VERZINKTEM STAHL

Unverzichtbar für das Erstellen von Toren.

Art.-Nr. 125 281 001 2

12 mm

ISOLATOR MIT DOPPELTER VERANKERUNG

Unverzichtbar für das Erstellen von Toren

Art.-Nr. 125 281 2

ISOLATOREN | Eck-Isolatoren

ECK-ISOLATOR MIT UMLENKROLLE
Sehr robust.

Art.-Nr. 125 211 2

RUNDER ISOLATOR AUS SCHWARZEM KUNSTSTOFF
Art.-Nr. 125 210 25

ISOLATOR SCHWARZES EI
Standardqualität. Ideal für Ecken.
Zur Befestigung mit Eisendraht.

Art.-Nr. 125 231 4

ISOLATOREN | Isolatoren mit Abstandshalter





max. 6 mm

max. 6 mm

max. 6 mm

RINGISOLATOR MIT ABSTANDSHALTER
Schrankhaken.

Art.-Nr. 125 230 10

ISOLATOR MIT ABSTANDSHALTER
Auf einen Beschlag Ø 6 mm aufgegossener Isolator.

Art.-Nr. 125 230 001 10

RINGISOLATOR MIT GERADEM ABSTANDSHALTER

Art.-Nr. 125 230 002 10

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen **+33 (0)3 88 07 40 15**



max.
12 mm

SCHWEINESCHWANZ-ISOLATOR

Isolator für Pfosten aus Metall- oder Glasfaser.

Art.-Nr. 125 250 Ø 10 mm 50
Art.-Nr. 125 251 Ø 12 mm 50
Art.-Nr. 125 253 Ø 19 mm 25

KORKENZIEHER-ISOLATOR AUS METALL

Für ovale Pfosten.

Art.-Nr. 125 276 25

20.000 V

ANTENNEN-ISOLATOR

Zur Montage oben auf Stahlpfosten Ø 12 mm. Für Litzen oder Kabel. Beständigkeit: 20 000 V.

Art.-Nr. 125 280 10

40 mm
max.

ISOLATOR SUPER-RB

Universell für alle Leiter, alle Halterungen und Pfähle. Zur Befestigung in der gewünschten Höhe an einem Stahlpfosten Ø 10 bis 12 mm.

Art.-Nr. 125 200 325 25

40 mm
max.

ISOLATOR RB, SCHWARZ

Universal-Isolator für Litzen und Bänder. Zur Befestigung an Pfählen mit Ø 6 bis 13 mm, mit Kontermutter.

Art.-Nr. 125 200 400 25

TORGRIFFE

BEST-SELLER ★★★

ISOLIERTER TORGRIFF, SCHWARZ, MIT FEDER, GROSSES MODELL

Art.-Nr. 125 404 002/2 2

EXTRA BREITER **TORGRIFF**

EXTRA BREITER TORGRIFF, SCHWARZ, MIT HAKEN

Kann auch als Spule zum Aufwickeln von Litzen oder Bändern bis 20 mm Breite verwendet werden.

Art.-Nr. 125 404 004 1

SOLANGE DER VORRAT REICHT

ISOLIERTER TORGRIFF MIT FEDER

Mit interner Zugfeder.

Art.-Nr. 125 401 gelb 2

Art.-Nr. 125 403 rot 2

Art.-Nr. 125 405 schwarz 2

ISOLIERTER TORGRIFF MIT FEDER 21 X 5 CM, 200 STÜCK

Ermöglicht das sichere Öffnen und Schließen Ihrer Zäune. Verschiedene Farben. Torgriff mit Gravur „Beaumont by UKAL".

Art.-Nr. B 125 409 200 200

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen **+33 (0)3 88 07 40 15**

TORGRIFF MIT FEDER, 5 M

Isolierter Torgriff **mit integrierter 5-m-Spannfeder**. Einfacher Aufbau für temporäre Umzäunungen. Durchmesser: 2 cm.

Art.-Nr. 125 406 002 1

ISOLIERTER TORGRIFF MIT DEHNBAREM ELEKTRIFIZIERTEM SPANNSEIL

Elastisches Set mit isolierendem Griff, empfohlen für Pferdeparks. Ermöglicht die Erstellung von Toren für landwirtschaftliche Geräte **(Öffnungsbreite bis 8 m)**.

Art.-Nr. 125 407 1

TORGRIFF-SET MIT SPANNFEDER, 5 M

Art.-Nr. 125 406 Torgriff-Set + Feder

Art.-Nr. 125 406 001 nur Feder

TORGRIFF-SET MIT PLATTE FÜR BÄNDER

Art.-Nr. 125 408 002 1

TORGRIFF MIT SPANNFEDER, MIT ISOLATOR

Mit doppelt verankertem Isolator, Art.-Nr. 125 281.

Art.-Nr. 125 402 1



UNSERE ISOLATOREN FÜR TORE SIEHE SEITE 29

PFÄHLE



	1	2	3	3	4	5
Art.-Nr.	**125.305.025**	**125.312.050**	**125.331.030**	**125.331.600**	**125.335.020**	**125 H15 375**
Material	Metall	Glasfaser	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Höhe*	1,10 m	1,10 m	1,05 m	1,05 m	1,50 m	1,05 m
Anzahl Isolatoren	1	0	7	7	8	0
Verpackungseinheit	25	50	30	600	20	25
Palette	1.250	1.000	700	600	700	1.000
Tiere						

*Messung unter Berücksichtigung des kompletten Schaftes



6	7	8	8	9
125.992.055	125.340.104.010	125.340.107.010	125.340.107.600	125.342.150.004
Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Recycelter Kunststoff
0,90 m	55 cm	1,05 m	1,05 m	1,50 m
8	4	7	7	0
5	10	10	600	4
1.000	1.000	600	600	320

UNVERZICHTBARES ZUBEHÖR

ENDKAPPE ZUM SCHRAUBEN

Rechteckige Endkappe für Ringisolator zum Schrauben. Kann auf einer manuellen Kurbel oder einem Schraubenzieher verwendet werden.

Art.-Nr. 125 295 101 1



UNIVERSAL-ZAUNZANGE

Vielseitiges Werkzeug. Isolierter Griff.

Art.-Nr. 125 296 1

WARNSCHILD FÜR ELEKTROZAUN

Für Elektrozäune, verpflichtend alle 50 m entlang öffentlicher Wege.

Art.-Nr. 125 590 004 4



KROKODILKLEMMEN

Zum Anschluss an ein Elektrozaungerät oder eine Batterie.

Art.-Nr. 125 865 1

BEST-SELLER ★★★

ERDSPIESS MIT DRAHT - 30 CM

Erdspieß mit Anschlussdraht und Erdungsleitung. Länge: 30 cm.

Art.-Nr. 125 891 1

TIPP: ERDSPIESS
Rechnen Sie 1 m Erdspieß pro 1 Joule. (z. B. : Gelieferte Energie Elektrozaungerät 2 J → Sie benötigen einen 2 m langen Erdspieß)

ERDSPIESS - 1 M

Wichtig. Unverzichtbar, damit der Strom beim Kontakt des Tieres mit dem Leiter zurückfließen kann.

Art.-Nr. 125 890 1



UNVERZICHTBAR

BLITZSCHUTZ-ISOLATOR MIT FEDER

Blitzschutz-Isolator. Leitet im Fall eines Blitzeinschlags in den Zaun die Überspannung zur Erdung und **verhindert eine Beschädigung des Elektrozaungeräts**. Der Blitzschutz greift nicht, wenn das Weidezaungerät direkt von einem Blitz getroffen wird. Ein Blitzschutz-Isolator ist zum Schutz Ihres Zauns unerlässlich!

Art.-Nr. 125 291 1

ZAUNSCHALTER, GROSSES MODELL

Trennschalter, Isolierkörper aus Polypropylen, Anschluss aus Edelstahl. Ermöglicht Arbeiten an einem Abschnitt des Zauns, während der Rest der Installation unter Spannung gehalten wird.

Art.-Nr. 125 293 1

ZUR ERLEICHTERUNG **DER INSTALLATION IHRER ZÄUNE**

Haspeln von Beaumont erhöhen den Komfort und die Effizienz bei der Installation von Zäunen. Unverzichtbar für mobile Zäune

ZUR BEFESTIGUNG AN **EINEM SPIESS**

SELBST-ISOLIERENDE HASPEL

Mit Bremse und Griff. Schlaufen zur Befestigung an Pfählen mit 30 x 30 mm (großes Modell) oder an kleineren Pfählen mit 20 x 20 mm (mittleres Modell). Befestigungshaken.

Art.-Nr. 125 350 mittleres Modell / 1.000 m Litze

Art.-Nr. 125 350 030 großes Modell / 1.500 m Litze

ERSATZSPULE

Art.-Nr. 125 352 mittleres Modell

Art.-Nr. 125 353 großes Modell

BEST-SELLER ★★★

HASPEL EURO BEAUMONT

Haspel aus Kunststoff, Spule fixiert mit Stift. Sperre der Spule durch einen Kippschlüssel. Befestigungshaken aus Metall.

Art.-Nr. 125 343 001 500 m Litze

HASPELN BEAUMONT STANDARD

Art.-Nr. 125 361 001 800 m Litze oder 300 bis 500 m Band

Art.-Nr. 125 361 002 500 m Litze oder 200 bis 300 m Band

GROSSE HASPEL MIT SCHULTERGURT.
Legen Sie die Schlaufe um die Schulter, die Haspel ruht auf dem Bauch des Bedieners.

Art.-Nr. 125 360 großes Modell / 1.000 m Litze

ERSATZSPULE

Art.-Nr. 125 352 100

HASPEL

Aufwickelvorrichtung mit Spule für 300 m Litze.

Art.-Nr. 125 355 017 Ø 17 cm / 300 m
Art.-Nr. 125 355 024 Ø 24 cm / 300 m
Art.-Nr. 125 355 026 Ø 26 cm / 300 m

ERSATZSPULE

Art.-Nr. 125 355 117 Ø 17 cm
Art.-Nr. 125 355 124 Ø 24 cm
Art.-Nr. 125 355 126 Ø 26 cm

HASPEL, GROSSES MODELL

Griff aus Metall.

Art.-Nr. 125 351 1.000 m

ERSATZSPULE

Art.-Nr. 125 352 100

BATTERIE BP60 - 12 A

12 V 60 A. Batterie mit Anzeige. Wiederaufladbar mit Ladegerät. Ideal für die Verwendung mit dem Solar-Set auf Seite 9.

Art.-Nr. 125 090 1

Beachten Sie auch unser Angebot an TURBOMAX-Batterien von Horizont (Art.-Nr. 125H12012, 125H14896, 125H14500...).
VERFÜGBARE BATTERIEN

ZAUNTESTER 12 KV BEAUMONT

Zeigt Ihnen den Zustand Ihres Zauns anhand von sechs Spannungsstufen von 2.000 bis 12.000 V an. Sehr einfach zu bedienen.

Art.-Nr. 125 012

DIGITALER ZAUNTESTER BEAUMONT

Dieses digitale Voltmeter ist das ultimative Messinstrument. Einfache Handhabung und schnelle Diagnose.

Art.-Nr. 125 427 001

KLEMMRING AUS KUPFER

Art.-Nr. 125 602

NICHT **ELEKTRIFIZIERT**



Geflügelnetz mit Doppelspitze, auf Bestellung (Art.-Nr. 125586003)

NICHT ELEKTRIFIZIER-TES GEFLÜGELNETZ, HÖHE 1,12 M

Art.-Nr. 125 584 225 25 m 66

Art.-Nr. 125 584 250 50 m 45

ELEKTRIFIZIERBAR

GEFLÜGELNETZ, HÖHE 1,12 M

Art.-Nr. 125 584 50 m 40

PFAHL FÜR GEFLÜGELNETZ

Art.-Nr. 125 585 002 100



1 **11 tragende Drähte**: 3 x 5 Monofil Ø 0,40 mm ;
Leiter: 3 x 1 Edelstahl Ø 0,20 mm

2 **1 tragender Draht**: 4 x 8 Monofil Ø 0,40 mm

Technische Daten	Art.-Nr. 125 584 225	Art.-Nr. 125 584 250	Art.-Nr. 125 584
Länge	25 m	50 m	50 m
Höhe	1,12 m	1,12 m	1,12 m
elektrifiziert	Nein	Nein	Ja
Anzahl Pfähle	9	15	15
Farbe	Grün	Grün	Gelb
Menge auf Palette	66	45	40

IDEAL FÜR DEN EINSATZ **IN HÜGELIGEM GELÄNDE**

KLASSISCHES SCHAFSNETZ, HÖHE 0,90 M

- Höhe: 0,90 m
- Länge: 50 m
- Farbe: gelb
- Anzahl Pfähle: 14
- **Elektrifizierte Litze am Boden**

Horizontale Drähte elektrifiziert, vertikale Drähte nicht stromführend. Jeder Knotenpunkt der Drähte ist verschweißt und somit formstabil und robust.

Art.-Nr. 125 582 77



1. **1 tragender Draht**: 3 x 8 Monofil Ø 0,40 mm; Leiter: 3 x 2 Edelstahl Ø 0,20 mm.
2. **6 leitende Litzen**: 3 x 5 Monofil Ø 0,40 mm; Leiter: 3 x 1 Edelstahl Ø 0,20 mm.
3. **1 tragender Draht**: 4 x 8 Monofil Ø 0,40 mm.

SCHAFSNETZ KOMBI HÖHE 0,90 M

- Höhe: 0,90 m
- Länge: 50 m
- Farbe: orange und grün
- Anzahl Pfähle: 14

Mit Versteifung. Die Versteifungen ermöglichen einen besseren Halt des Netzes in hügeligem Gelände.

Art.-Nr. 125 582 001 66



1. **1 tragender Draht**: 3 x 8 Monofil Ø 0,40 mm; Leiter: 3 x 2 Edelstahl Ø 0,20 mm.
2. **6 leitende Litzen**: 3 x 5 Monofil Ø 0,40 mm; Leiter: 3 x 1 Edelstahl Ø 0,20 mm.
3. **1 tragender Draht**: 4 x 8 Monofil Ø 0,40 mm.



SCHAFSNETZ BEAUMONT MIT DOPPELSPITZE

- Höhe: 0,90 m
- Länge: 50 m
- Anzahl Pfähle: 14
- Mit Versteifung

Die Doppelspitze sorgt für einen guten Halt in feuchten Böden.

Art.-Nr. 125 586 002 66

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen **+33 (0)3 88 07 40 15**



1. **1 tragender Draht**: 3 x 8 Monofil Ø 0,40 mm; Leiter: 3 x 2 Edelstahl Ø 0,25 mm.
2. **6 leitende Litzen**: 3 x 5 Monofil Ø 0,40 mm; Leiter: 3 x 1 Edelstahl Ø 0,25 mm.
3. **1 tragender Draht**: 4 x 8 Monofil Ø 0,40 mm.



PFAHL FÜR SCHAFSNETZ

Art.-Nr. 125 585 100

VERSTÄRKTES SCHAFSNETZ HÖHE 0,90 M BORDER NET

- Höhe: 0,90 m
- Länge: 50 m
- Anzahl Pfähle: 14
- Farbe: rot

Farbe rot, Zwischenpfähle weiß. **Netz mit 20 % höherer Leitfähigkeit als andere Schafsnetze.** Netze für Anwender mit zahlreichen Netzen (Wanderschäfer, Berghirten).

Art.-Nr. 125 582 003 77

Technische Daten	Art.-Nr. 125 582	Art.-Nr. 125 582 001	Art.-Nr. 125 586 002	Art.-Nr. 125 582 003
Länge	50 m	50 m	50 m	50 m
Höhe	0,90 m	0,90 m	0,90 m	0,90 m
Spitze	Einzelspitze	Einzelspitze	Doppelspitze	Einzelspitze
Versteifung	Nein	Ja	Ja	Nein
Farbe	gelb-weiß	orange-grün	orange-grün	rot-weiß
Menge auf Palette	77	66	66	77

ZIEGENNETZ, HÖHE 1,06 M

- Höhe: 1,06 m
- Länge: 50 m
- Farbe: gelb
- Anzahl Pfähle: 14
- **Elektrifizierte Litze am Boden**

Horizontale Drähte elektrifiziert, vertikale Drähte nicht stromführend. Jeder Knotenpunkt der Drähte ist verschweißt und somit formstabil und robust.

Art.-Nr. 125 583 77



1. **1 tragender Draht**: 3 x 8 Monofil Ø 0,40 mm; Leiter: 3 x 2 Edelstahl Ø 0,20 mm.
2. **6 leitende Litzen**: 3 x 5 Monofil Ø 0,40 mm; Leiter: 3 x 1 Edelstahl Ø 0,20 mm.
3. **1 tragender Draht**: 4 x 8 Monofil Ø 0,40 mm.

ZIEGENNETZ KOMBI MIT VERTIEFUNGEN HÖHE 1,06 M

- Höhe: 1,06 m
- Länge: 50 m
- Farbe: orange-grün
- Anzahl Pfähle: 15

Art.-Nr. 125 583 001 66



1. **1 tragender Draht**: 3 x 8 Monofil Ø 0,40 mm; Leiter: 3 x 2 Edelstahl Ø 0,20 mm.
2. **6 leitende Litzen**: 3 x 5 Monofil Ø 0,40 mm; Leiter: 3 x 1 Edelstahl Ø 0,20 mm.
3. **1 tragender Draht**: 4 x 8 Monofil Ø 0,40 mm.



ZIEGENNETZ BEAUMONT MIT DOPPELSPITZE

- Höhe: 1,05 m
- Länge: 50 m
- Anzahl Pfähle: 14
- Mit Versteifung

Die Doppelspitze sorgt für einen guten Halt in feuchten Böden.

Art.-Nr. 125 586 001 66

PFAHL FÜR NETZ

Art.-Nr. 125 585 001 Ziege 100

Art.-Nr. 125 585 003 Kaninchen 100

KANINCHENNETZ, HÖHE 0,65 M

- Höhe: 0,65 m
- Farbe: gelb
- Länge: 50 m
- Anzahl Pfähle: 15

Art.-Nr. 125 584 001 40



1 **9 leitende Litzen**: 3 x 5 Monofil Ø 0,40 mm ; Leiter: 3 x 1 Edelstahl Ø 0,20 mm.
2 **1 tragender Draht**: 4 x 8 Monofil Ø 0,40 mm.



OPTIMALER SCHUTZ **VOR RAUBTIEREN**

Schützen Sie Ihre Tiere vor Raubtieren (Wolf und Fuchs) oder Ihre Feldfrüchte (Kaninchen). Beaumont Raubtierschutznetze wurden speziell entwickelt, um die Gefahr des Eindringens zu reduzieren und sind mit einer zusätzlichen leitenden Litze am Boden ausgestattet.

WOLFABWEHRNETZ, HÖHE 1,20 M

- Höhe: 0,90 m
- Länge: 50 m
- Farbe: gelb
- 13 integrierte und robuste Pfähle aus Glasfaser, weiß, Einzelspitze: 6 Pfähle mit 90 cm Höhe und 7 Pfähle mit 120 cm Höhe mit Isolator zum Anbringen eines Bandes
- 8 horizontale elektrifizierte Drähte:
  - Oberste Litze: 24 Monofile mit Edelstahl-Leiter 6 x 20 mm
  - 6 x Reihen mit 15 Monofilen mit Edelstahl-Leiter 3 x 20 mm
  - Untere Litze: 32 Monofile mit Edelstahl-Leiter 4 x 20 mm

Das Wolfabwehrnetz ist einfach zu handhaben und bietet dank seiner extrem starken Pfähle maximalen Schutz für Ihre Herde. Kunststoffgeflechte mit UV-Schutz. Jeder Knotenpunkt der Drähte ist verschweißt, was eine hohe Formstabilität und optimale Leitfähigkeit garantiert.

Art.-Nr. 125 581 100

66

Bitte informieren Sie sich über die derzeit geltenden Maßnahmen zur Prävention und zum Schutz von Herden vor Wölfen in Ihrer Region. Möglicherweise können Sie Zuschüsse für die Finanzierung der benötigten Geräte erhalten.



GEGEN **SCHÄDLINGE**

KANINCHEN-SCHUTZNETZ HÖHE 0,65 M

- Höhe: 0,65 m
- Länge: 50 m
- Farbe: gelb
- Anzahl Pfähle: 15
- **Elektrifizierte Litze am Boden**

Ideal zum Schutz von Nutzpflanzen vor Kaninchen.

Art.-Nr. 125 584 004 50



Weitere Informationen finden Sie in unserer Wolfsbroschüre

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen **+33 (0)3 88 07 40 15**

STICHWORT**VERZEICHNIS**

Antennen-Isolator 31
Bänder, braun 18
Bänder, grün-weiß 12-13, 16
Bandisolator 28
Batterien 40
Batterie BP60 - 12 A 40
Blitzschutz-Isolator mit Feder 37
Eck-Isolator 30
Elektrozaungerät HOBBY SB230 19
Elektrozaungerät
mit Batteriebetrieb CLASSIC P180 8
Elektrozaungerät
mit Batteriebetrieb HOBBY P180 18
Elektrozaungerät mit Batteriebetrieb
PADDOCK P180 14
Elektrozaungerät
mit Netzbetrieb CLASSIC RB85 10
Elektrozaungerät
mit Netzbetrieb CLASSIC S170 10
Elektrozaungerät
mit Netzbetrieb CLASSIC S440 11
Elektrozaungerät
mit Netzbetrieb CLASSIC S510 11
Elektrozaungerät
mit Netzbetrieb HOBBY S120 19
Elektrozaungerät
mit Netzbetrieb PADDOCK RB85 15
Elektrozaungerät
mit Netzbetrieb PADDOCK S510 15
Endkappe zum Schrauben 36
Erdkabel Hochspannung 23
Erdspieß 37
Ersatzspule für Haspel . . . . . 28 à 39
Federspanner für Litzen 22
Geflochtene Litzen und Seile 13
Geflügelnetz 41
Haspel 38-39
Isolator für Bänder bis 20 mm
und Seile bis 8 mm 28
Isolator mit doppelter Verankerung 29
Isolator mit unverlierbarem Stift RBL 27
Isolator mit Verankerungsplatte
aus verzinktem Stahl 29
Isolator RBCH 28
Isolator RBR Holz/Stahl 28
Isolator schwarzes Ei 30
Isolator Super-RB 31
Isolator zum Nageln 27, 29
Isolierender Griff und
dehnbares elektrifiziertes Spannseil 18
Kabel aus Aluminium - 400 m 15
Kabel aus feuerverzinktem Stahl - 500 m . 15
Kabel aus verzinktem Stahl 15
Kaninchennetz 45
Kaninchenschutznetz 46
Klemmring aus Kupfer 41
Kombi-Isolator Holz/Stahl RBU 26
Kombistation 3-in-1 CLASSIC RB880 9
Kombistation 3-in-1 PADDOCK RB880 14
Korkenzieher-Isolator aus Metall 31
Krokodilklemmen 36
Pfahl für Geflügelnetz 41
Pfahl für Schafsnetz 43
Pfahl für Ziegennetz 44
Premium-Isolator 3-in-1 26
Ringisolator mit Abstandshalter 30
Ringisolator mit geradem Abstandshalter . . . 30
Ringisolator, großes Modell, Luxus 29
Ringisolatoren 26-29
Runder Isolator
aus schwarzem Kunststoff 30
Schafsnetz 42-43
Schafsnetz mit Doppelspitze 42
Schraube für Kabelverbindung 22
Schweineschwanz-Isolator 31
Seil weiß-grün 12-13, 16
Set IGPB 2 Verankerungsplatten
und 2 Isolatoren RBCH 29
Solarmodul mit Halterung 9
Spanner für Bänder 22
Spanner für Litzen und Seile 22
Spannungsseil flexibel 23
Torgriff 32-33
Torgriff-Set mit Platte für Bänder 33
Torgriff-Set mit Spannfeder, 5 m 33
Universal-Isolator, schwarz 29
Universal-Zaunzange 36
Verbinder für Bänder 22
Verbinder für Seile 22
Verbindungskabel Band und Litze 23
Verbindungskabel Band und Seil 23
Verbindungskabel für Seile bis 6 mm 23
Verbindungskabel mit Schraubplatten
für Bänder bis 40 mm 23
Verdrillte Litzen, weiß-grün 13
Warnschild für Elektrozaun 36
Wolfabwehrnetz 46
Zaun Komplett-Set 20
Zaunschalter, großes Modell 37
Zauntester 40
Ziegennetz 44
Ziegennetz mit Doppelspitze 44

PRAXIS-LEITFADEN ZÄUNE



SCHEMATISCHE DARSTELLUNG MOBILER ZAUN FÜR KÜHE

1. Elektrozaungerät für Batterie- und Netzbetrieb
2. Erdungskabel
3. Erdspieß
4. Holzpfahl
5. Anschluss
6. Verbindungskabel zum Zaun
7. Eck-Isolator für Litze
8. Verbinder für Litzen
9. Zaundraht
10. Isolator zur Verankerung für Litze
11. Tor-Set mit Spannfeder
12. Hochspannungskabel (erdverlegbar)
13. Warnschild
14. Haspel
15. Kunststoff-Zaunpfähle
16. Spanner für Litze
17. Verbinder für Litze
18. Zauntester, digital



SCHEMATISCHE DARSTELLUNG MOBILER ZAUN FÜR PFERDE

1. Weidezaungerät mit Netzbetrieb
2. Erdungskabel
3. Erdspieß
4. Blitzableiter
5. Hochspannungskabel (erdverlegbar)
6. Holzpfahl
7. Anschluss
8. Verbindungskabel zum Zaun
9. Eck-Isolator
10. Band-Verbindungselement
11. Elektrozaunband
12. Isolator zur Verankerung
13. Tor-Set mit elastischem Band
14. Warnschild
15. Haspel
16. Kunststoff-Zaunpfähle
17. Spanner für Bänder
18. Verbinder für Bänder
19. Zauntester, digital

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen **+33 (0)3 88 07 40 15**



SCHEMATISCHE DARSTELLUNG MOBILER ZAUN FÜR SCHAFE

1. Elektrozaungerät, Solarbetrieb
2. Erdungskabel
3. Erdspieß
4. Schafsnetz
5. Anschluss
6. Verbindungskabel zum Zaun
7. Warnschild
8. Zauntester, digital
9. Winkelpfahl
10. Seil Farmer



SCHEMATISCHE DARSTELLUNG TOR-SET

1. Holzpfahl
2. Elektrozaunband
3. Isolator zur Verankerung
4. Hochspannungskabel (erdverlegbar)
5. Tor-Set mit elastischem Band



ANSCHLUSSPLAN ELEKTRO-ZAUNGERÄT

1. Weidezaungerät mit Netzbetrieb
2. Erdungskabel
3. Erdspieß
4. Blitzableiter
5. Hochspannungskabel (erdverlegbar)
6. Holzpfahl
7. Anschluss
8. Verbindungskabel zum Zaun
9. Eck-Isolator
10. Elektrozaunband

UNSER TIPP

Beaumont
Clôture électrique - Elektrozaun - Electric fencing

TIPP: BATTERIE!

Entfernen Sie das Klebeband, um die Batterie zu entlüften. Idealerweise warten Sie einige Minuten, bevor Sie die Batterie in Betrieb nehmen, während die chemische Reaktion abläuft.

Legen Sie die Batterie in das Elektrozaungerät ein und beachten Sie die Polarität (rot/rot – schwarz/schwarz). Sollten Sie die Batterie für längere Zeit lagern, befestigen Sie erneut ein Klebeband, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

ARTIKEL**NUMMERN**

125012 Zauntester 12 kV BEAUMONT	3 700393 963278
125035 Solarmodul 5 W mit Halterung	3 700393 931550
125036 Monokristallines Solarmodul 10 W mit Standfuß	3 338020 081516
125090 BP60-12 A 12 V 60 A mit magischem Auge	4 019729 555599
125141 Kabel aus feuerverzinktem Stahl, 500 m	4 029339 102441
125191 Verbindungskabel Band und Litze, je 2 Stk.	3 338020 042241
125200 Universal-Isolator schwarz, je 25 Stk.	3 338020 034222
125201 Ringisolator, schwarz, verstärkt, je 25 Stk.	3 338020 026197
125202 Ringisolator, gelb, je 25 Stk.	3 338020 026524
125206 Universal-Isolator zum Schrauben, je 25 Stk.	3 338020 085941
125207 Isolator für Bänder 12 bis 40 mm, je 25 Stk.	3 700393 913853
125209 Isolator für Bänder bis 20 mm – Seile bis 8 mm, je 25 Stk.	3 700393 942037
125210 Runder Isolator aus schwarzem Kunststoff, je 25 Stk.	3 338020 026432
125211 Eck-Isolator für Litzen und Seile, je 2 Stk.	3 700393 941979
125223 Isolator zum Nageln RBCH, je 25 Stk.	3 388770 080253
125230 Ringisolator mit Abstandshalter, je 10 Stk.	3 338020 052448
125231 Isolator schwarzes Ei, je 4 Stk.	3 338020 061945
125250 Schweineschwanz-Isolator, Durchmesser 10 mm, je 50 Stk.	3 338020 026722
125251 Schweineschwanz-Isolator, Durchmesser 12 mm, je 50 Stk.	3 338020 026456
125253 Schweineschwanz-Isolator für Litzen, Durchmesser 19 mm, je 25 Stk.	3 338020 035595
125254 Schweineschwanz-Isolator für Bänder Durchmesser 19 mm, je 25 Stk.	3 338020 035588
125266 Isolator mit unverlierbarem Stift RBL, je 50 Stk.	3 338020 026913
125276 Korkenzieher-Isolator aus Metall, je 25 Stk.	3 338020 026319
125280 Antennen-Isolator, je 10 Stk.	3 388770 150109
125281 Isolator mit doppelter Verankerung, je 2 Stk.	3 338020 030699
125291 Blitzschutz-Isolator mit Feder	3 338020 061952
125293 Zaunschalter, großes Modell	3 338020 085699
125296 Universal-Zaunzange	3 338020 068821
125305 Metallpfahl, oval, 1,05 m	4 038704 821511
125312 Glasfaserpfahl, oval, 1,10 m	3 338020 042364
125331 Kunststoffpfahl, 7 Isolatoren, 1,05 m	3 338020 035861
125335 Kunststoffpfahl, 8 Isolatoren, 1,50 m	3 338020 035878
125336 Kunststoffpfahl, Durchmesser 19 mm, 1,05 m	4 014803 438331
125350 Selbst-isolierende Haspel	3 338020 032051
125351 Haspel, großes Modell	3 338020 026210
125352 Ersatzspule für selbst-isolierende Haspel	3 338020 038206
125353 Ersatzspule für Art.-Nr. 125350030	3 338020 051250
125360 Große Haspel mit Schultergurt, 300 m	3 338020 026227
125401 Isolierter Torgriff mit Spannfeder, gelb, je 2 Stk.	3 338020 026562
125402 Isolierter Torgriff, mit Spannfeder und Isolator	3 338020 030729
125403 Isolierter Torgriff mit Feder, rot, 2 Stk.	3 338020 056910
125405 Isolierter Torgriff mit Feder, schwarz, je 2 Stk.	3 338020 027163
125406 Torgriff mit Spannfeder, 5 m	3 338020 033416
125407 Isolierter Torgriff und dehnbares elektrifiziertes Spannseil	3 338020 086108
125427 Digitales Voltmeter	3 700393 941849
125450 Spannungskabel, flexibel, 50 m	3 338020 046584
125582 Schafsnetz, Höhe 0,90 m	3 338020 037674
125583 Ziegennetz, Höhe 1,06 m	3 338020 037681
125584 Geflügelnetz, Höhe 1,12 m	3 338020 043002
125585 Pfahl für Schafsnetz	3 338020 011315
125600 Kappe für Zaunpfahl oben	3 338020 011346
125601 Kappe für Zaunpfahl unten	3 338020 029860
125602 Klemmring aus Kupfer	3 338020 011353
125865 Krokodilklemmen	3 700393 913808
125890 Erdspieß, 1 m	3 520420 855419
125891 Erdspieß mit Draht	3 388770 290010
125139006 Verbinder für Band, 20 mm AL 20, je 5 Stk.	3 388770 020051
125139010 Spanner für Bänder aus Aluminium	3 338020 037995
125139013 Spanner für Kabel aus Stahl oder Aluminium	3 700393 941726
125139015 Verbinder aus Stahl für Seile, je 5 Stk.	3 338020 042999
125139016 Verbinder aus Aluminium für Seile, je 5 Stk.	3 338020 085651
125139020 Federspanner für Litzen	3 338020 061976
125139046 Verbinder für Band, 40 mm AL 40, je 5 Stk.	3 388770 040059
125139120 Verbinder für Bänder, 20 mm, je 5 Stk.	3 338020 077083
125139140 Verbinder für Bänder, 40 mm, je 5 Stk.	3 338020 077090
125140001 Kabel aus verzinktem Stahl, 250 m	3 338020 035281
125140002 Kabel aus verzinktem Stahl, 500 m	3 338020 035502
125145020 Aluminiumkabel, Durchmesser 2 mm, 400 mm	3 338020 088058
125165112 Verdrillte Litze, weiß-grün, 200 m	3 700393 913143
125165114 Verdrillte Litze, weiß-grün, 400 m	3 700393 913150
125165186 Geflochtene Litze, weiß-grün, 200 m	3 700393 923739
125165188 Geflochtene Litze, weiß-grün, 400 m	3 700393 923722
125165216 Seil, weiß-grün, 6 mm, Mono, 200 m	3 700393 913228
125165312 Band, weiß-grün, 12 mm / 200 m	3 700393 913198
125165320 Band, weiß-grün, 20 mm / 200 m	3 700393 913204
125165340 Band, weiß-grün, 40 mm / 200 m	3 700393 913211
125167005 Seil Paddock, braun, 5 mm / 200 m	3 700393 941429
125167120 Band Paddock, braun 20 mm / 200 m	3 700393 941405
125167140 Band Paddock, braun 40 mm / 200 m	3 700393 913259
125167216 Seil Paddock, grün-weiß 6 mm / 200 m	3 700393 911811
125167312 Band Paddock, weiß-grün 12 mm / 200 m	3 700393 911804
125167320 Band Paddock, weiß-grün 20 mm / 200 m	3 700393 911781
125167340 Band Paddock, weiß-grün 40 mm / 200 m	3 700393 911798
125176215 Geflochtenes Seil, gelb-grün, 5 mm / 200 m, Leiter Edelstahl, 4 x 0,15 + 1 x 0,20 Kupfer	3 700393 941733
125H10446 Verbindungskabel für Bänder	3 700393 916496
125192001 Professioneller Verbinder für Seile, je 4 Stk.	3 700393 941740
125192002 Professionelles Verbindungskabel für Bänder bis 40 mm und Seile bis 6 mm	3 700393 941757

125192003
Professionelles Verbindungskabel für Seile bis 6 mm

3 700393 941764

125200025
Kombi-Isolator Holz/ Stahl RBU, je 25 Stk.

3 388770 040257

125200050
Kombi-Isolator Holz/ Stahl RBU, je 50 Stk.

3 388770 040509

125200225
Isolator RBR Holz/ Stahl, Durchmesser 12 mm, je 25 Stk.

3 388770 030258

125200250
Isolator RBR Holz/ Stahl, je 50 Stk.

3 388770 030500

125200325
Isolator Super-RB, je 25 Stk.

3 388770 080260

125200400
Isolator RB, schwarz, je 25 Stk.

3 338020 076260

125201090
Ringisolator, schwarz, günstig - 90 Stk. im Eimer

3 338020 085934

125201250
Ringisolator, schwarz - 250 Stk. im Eimer

3 338020 063239

125207090
Isolator für Bänder, 12 bis 40 mm - 90 Stk. im Eimer

3 700393 913860

125220001
Isolator zum Nageln für Bänder 40 mm und Seile 6 mm, je 25 Stk.

3 700393 942020

125224002
Isolator zum Nageln, kleines Modell, je 100 Stk.

3 700393 941993

125230001
Isolator mit Abstandshalter IECT, je 10 Stk.

3 388770 093260

125230002
Isolator mit geradem Abstandshalter, je 10 Stk.

3 338020 078752

125230101
Ringisolator, großes Modell, Luxus, schwarz, je 25 Stk.

3 338020 061891

125266100
Isolator mit unverlierbarem Stift RBL, je 100 Stk.

3 388770 011004

125281001
Isolator mit Verankerungsplatte aus verzinktem Stahl, je 2 Stk.

3 700393 942280

125295101
Endkappe zum Schrauben

3 338020 087778

125298001
Universalzange, 180 mm

3 338020 078196

125298003
Seitenschneider, diagonal, 150 sl

3 338020 078233

125298011
Spitzzange, 1/2 rund, gerillt

3 338020 078219

125298012
Spitzzange, 1/2 rund, gebogen, gerillt

3 338020 078226

125331700
Kunststoffpfahl, 7 Isolatoren, 1,05 m

3 338020 081455

125340104
Kunststoffpfahl, 4 Isolatoren, beige

3 700393 913945

125340107
Kunststoffpfahl, 7 Isolatoren, beige

3 700393 913938

125341001
Kunststoffpfahl, weiß + verstärkte Trägerplatte, 110 cm

3 700393 941801

125341002
Kunststoffpfahl, weiß + verstärkte Trägerplatte, 140 cm

3 700393 941818

125342150
Kreuzpfahl aus recyceltem Kunststoff, 1,50 m

3 700393 913914

125343001
Haspel Euro BEAUMONT

3 338020 076369

125350030
Selbst-isolierende Haspel, großes Modell

3 338020 068883

125352100
Ersatzspule für Art.-Nr. 125351 und 125360

3 338020 074716

125355017
Haspel, 17 cm DEBP17

3 388770 180175

125355024
Haspel, 24 cm DEBP24

3 388770 180243

125355026
Haspel, 26 cm DEBP26

3 388770 180267

125355117
Ersatzspule DEBP17

3 388770 190174

125355124
Ersatzspule DEBP24

3 388770 190242

125355126
Ersatzspule DEBP26

3 388770 190266

125361001
Haspel BEAUMONT Standard, großes Modell

3 700393 965524

125361002
Haspel BEAUMONT Standard, mittleres Modell

3 700393 965531

B125409200
200 farbige Torgriffe

3 700393 964671

125401010
Isolierter Torgriff mit Feder, gelb, je 10 Stk.

3 700393 941955

125403010
Isolierter Torgriff mit Feder, rot, 10 Stk.

3 700393 941948

125404004
Extra breiter Torgriff, schwarz, mit Haken

3 700393 942242

125405010
Isolierter Torgriff mit Feder, schwarz, je 10 Stk.

3 700393 941931

125406001
Nur Feder, 5 m

3 338020 052431

125406002
Torgriff mit Feder, 5 m

3 338020 085972

125408002
Torgriff-Set mit Platte für Bänder

3 700393 914072

125408003
Set IGPB 2 Verankerungsplatten und 2 Isolatoren RBCH

3 388779 760026

125427001
Digitaler Zauntester BEAUMONT

3 700393 963285

125450030
Spannungskabel, flexibel, 30 m

3 338020 058976

125450100
Spannungskabel, flexibel, 100 m

3 338020 058983

125451025
Spannungskabel, 25 m

3 700393 941900

125581100
Wolfabwehrnetz

3 700393 940996

125582001
Schafsnetz KOMBI

3 338020 074754

125582003
Netz Border Net, rot

3 338020 086191

125583001
Ziegennetz mit Versteifung, 0,9 m

3 700393 940347

125584001
Kaninchennetz, Höhe 0,65 m

3 338020 045549

125584004
Kaninchenschutznetz mit Litze am Boden

3 700393 963155

125584225
Geflügelnetz 25 m NICHT ELEKTRIFIZIERT

3 700393 958007

125584250
Geflügelnetz 50 m NICHT ELEKTRIFIZIERT

3 700393 958014

125585001
Pfahl für Ziegennetz

3 338020 011322

125585002
Pfahl für Geflügelnetz

3 338020 065424

125585003
Pfahl für Kaninchennetz

3 338020 065431

125585004
Pfahl für Netz PADDOCK Spezial für Pferde

3 700393 919305

125590004
Warnschilder für Elektrozaun, je 4 Stk.

3 700393 928468

125920050
Elektrozaungerät mit Batteriebetrieb CLASSIC P180

3 700393 918735

125921020
Kombistation 3-in-1 CLASSIC RB880

3 700393 918247

125923005
Elektrozaungerät mit Netzbetrieb CLASSIC RB85

3 700393 918797

125923023
Elektrozaungerät mit Netzbetrieb CLASSIC S170

3 700393 918759

125923024
Elektrozaungerät mit Netzbetrieb CLASSIC S440

3 700393 918766

125923025
Elektrozaungerät mit Netzbetrieb CLASSIC S510

3 700393 918773

125943980
Kombistation 3-in-1 PADDOCK RB880

3 700393 918841

125940050
Elektrozaungerät mit Batteriebetrieb PADDOCK P180

3 700393 918742

125943045
Elektrozaungerät mit Netzbetrieb PADDOCK S510

3 700393 918780

125943005
Elektrozaungerät mit Netzbetrieb PADDOCK RB85

3 700393 913600

125945005
Elektrozaungerät mit Batteriebetrieb P180 HOBBY

3 700393 918797

125945015
Gerät mit Netzbetrieb HOBBY S120

3 700393 918865

125945010
Kombistation SB230 HOBBY

3 700393 918803

125992055
Kunststoffpfahl, weiß, 0,9 m, je 5 Stk.

3 700393 959776

125340107BOX
Kunststoffpfahl, 7 Isolatoren, beige, je 700 Stk.

3 700393 920028

125400001/2
Isolierter Torgriff mit Feder, GM, ausgezeichnete Qualität, je 2 Stk.

3 700393 933783

125404002/2
Isolierter Torgriff mit Feder, schwarz, großes Modell, je 2 Stk.

3 700393 933752

125226
Premium-Isolator 3-in-1

3 700393 919572

125224004
Isolator zum Nageln economy

4 014803 141651

125225
Isolator für Bänder 40 mm

3 700393 918902

125586002
Schafsnetz mit Doppelspitze

3 700393 915321

125586001
Ziegennetz mit Doppelspitze

3 700393 915314

125705
Set für Hunde

3 700393 934087

125710
Set für den Gemüsegarten

3 700393 923890

125725
Set für schwer zu hütende Hunde

3 700393 924354

Beaumont

SETZEN SIE IHR WEIDEZAUN-PROJEKT MIT BEAUMONT UM!

© UKAL alle Rechte vorbehalten - Druck 2021 - Design ANDROMAQUE - www.andromaque.com

UKAL ÉLEVAGE
Parc économique de la Sauer
2 Rue de l'étang
CS 50244 ESCHBACH
67892 Niederbronn-
Les-Bains / FRANCE

UKAL FRANCE
Tel. +33 3 88 07 40 15
ukalel@ukal.com
Kontakt Kundendienst
sav@ukal.com
Tel. +33 3 88 90 73 93

UKAL CANADA INC.
7525 rue Pion
J2R 1R8 - Ste Hyacinthe
QUÉBEC / CANADA
Tel. (450) 796-1414
Fax (450) 796-1415
info@ukal.ca

UKAL INTERNATIONAL
Tel. +33 3 88 07 40 16
export@ukal.com

horizont

Vertrieb durch

UKAL
Die Welt der Tierhaltung

WWW.UKAL-ELEVAGE.COM